

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Солар Кремниевые технологии"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Служба эксплуатации</i>					
<i>Участок эксплуатации зданий и сооружений Службы эксплуатации</i>					
<i>Участок эксплуатации специальных систем Службы эксплуатации</i>					
<i>Участок эксплуатации очистных сооружений Службы эксплуатации</i>					
10. Мастер	Для защиты от вредного воздействия химического фактора: - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания (полумаской фильтрующей (респиратором) противозерозольным класса защиты не ниже FFP2 или полумаской с изолирующей лицевой частью и сменными фильтрами); - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов зрения (очками защитными открытого типа с боковой защитой или щитком защитным лицевым); - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты рук (защитными перчатками, устойчивыми к воздействию химикатов); - контролировать применение работниками средств индивидуальной защиты (СИЗОД, зрения и рук).	Снижение вредного воздействия химического фактора на рабочем месте			
	Для защиты от вредного воздействия	Снижение вредного воздей-			

	производственного шума: - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха (противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)); - контролировать применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха.	ствия производственного шума на рабочем месте			
11. Оператор очистных сооружений	Для защиты от вредного воздействия тяжести трудового процесса: - организовать (предусмотреть) перерывы в работе через каждые 1 - 1,5 часа, продолжительностью не менее 10 минут каждый; - контролировать выполнение работниками предусмотренного режима труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса на рабочем месте			
	Для защиты от вредного воздействия химического фактора: - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания (полумаской фильтрующей (респиратором) противозерозольным класса защиты не ниже FFP2 или полумаской с изолирующей лицевой частью и сменными фильтрами); - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов зрения (очками защитными открытого типа с боковой защитой или щитком защитным лицевым); - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты рук (защитными перчатками, устойчивыми к воздействию химикатов); - контролировать применение работниками средств индивидуальной защиты (СИЗОД, зрения и рук).	Снижение вредного воздействия химического фактора на рабочем месте			
	Для защиты от вредного воздействия производственного шума:	Снижение вредного воздействия производственного шума			

	- обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха (противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)); - контролировать применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха.	ма на рабочем месте			
12. Слесарь-ремонтник	Для защиты от вредного воздействия тяжести трудового процесса: - организовать (предусмотреть) перерывы в работе через каждые 1 - 1,5 часа, продолжительностью не менее 10 минут каждый; - контролировать выполнение работниками предусмотренного режима труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса на рабочем месте			
	Для защиты от вредного воздействия химического фактора: - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания (полумаской фильтрующей (респиратором) противозерозольным класса защиты не ниже FFP2 или полумаской с изолирующей лицевой частью и сменными фильтрами); - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов зрения (очками защитными открытого типа с боковой защитой или щитком защитным лицевым); - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты рук (защитными перчатками, устойчивыми к воздействию химикатов); - контролировать применение работниками средств индивидуальной защиты (СИЗОД, зрения и рук).	Снижение вредного воздействия химического фактора на рабочем месте			
	Для защиты от вредного воздействия производственного шума: - обеспечить работников сертифициро-	Снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте			

	ванными средствами индивидуальной защиты органов слуха (противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)); - контролировать применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха.				
13. Подсобный рабочий	Для защиты от вредного воздействия тяжести трудового процесса: - организовать (предусмотреть) перерывы в работе через каждые 1 - 1,5 часа, продолжительностью не менее 10 минут каждый; - контролировать выполнение работниками предусмотренного режима труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса на рабочем месте			
	Для защиты от вредного воздействия производственного шума: - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха (противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)); - контролировать применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте			
	Для защиты от вредного воздействия химического фактора: - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания (полумаской фильтрующей (респиратором) противозерозольным класса защиты не ниже FFP2 или полумаской с изолирующей лицевой частью и сменными фильтрами); - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов зрения (очками защитными открытого типа с боковой защитой или щитком защитным лицевым); - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной	Снижение вредного воздействия химического фактора на рабочем месте			

	защиты рук (защитными перчатками, устойчивыми к воздействию химикатов); - контролировать применение работниками средств индивидуальной защиты (СИЗОД, зрения и рук).				
	Для защиты от вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД): - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания (панорамной (полнолицевой) маской со сменными фильтрами); - контролировать применение работниками средств индивидуальной защиты (СИЗОД).	Снижение вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) на рабочем месте			
<i>Производство кремниевых слитков</i>					
<i>Участок производства кремния Производства кремниевых слитков</i>					
<i>Участок роста Производства кремниевых слитков</i>					
18. Аппаратчик по выращиванию монокристаллов и лент 6 разряда	Для защиты от вредного воздействия тяжести трудового процесса: - организовать (предусмотреть) перерывы в работе через каждые 1 - 1,5 часа, продолжительностью не менее 10 минут каждый; - контролировать выполнение работниками предусмотренного режима труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса на рабочем месте			
	Для защиты от вредного воздействия производственного шума: - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха (противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)); - контролировать применение работниками средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия производственного шума на рабочем месте			

	Для защиты от вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД): - оборудовать помещение Графитовой мастерской местным отсосом (вытяжным устройством), обеспечивающим снижение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны до уровня, не превышающего уровень предельно допустимой концентрации; - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания (полумаской фильтрующей (респиратором) противоаэрозольным класса защиты не ниже FFP2); - контролировать применение работниками средств индивидуальной защиты (СИЗОД) и эффективность работы местного отсоса в мастерской.	Снижение вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) на рабочем месте			
19. Оператор установки напыления тиглей	Для защиты от вредного воздействия тяжести трудового процесса: - организовать (предусмотреть) перерывы в работе через каждые 1 - 1,5 часа, продолжительностью не менее 10 минут каждый; - контролировать выполнение работниками предусмотренного режима труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса на рабочем месте			
	Для защиты от вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД): - обеспечить в помещении напыления тиглей эффективную работу системы аспирации (вытяжного зонта), обеспечивающую снижение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны до уровня, не превышающего уровень предельно допустимой концентрации; - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания (панорамной (полнолицевой) маской со сменными	Снижение вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) на рабочем месте			

	фильтрами); - контролировать применение работниками средств индивидуальной защиты (СИЗОД) и эффективность работы системы аспирации на участке.				
	Для защиты от вредного воздействия химического фактора: - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания (полумаской фильтрующей (респиратором) противозерозольным класса защиты не ниже FFP2 или полумаской с изолирующей лицевой частью и сменными фильтрами); - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов зрения (очками защитными открытого типа с боковой защитой или щитком защитным лицевым); - обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты рук (защитными перчатками, устойчивыми к воздействию химикатов); - контролировать применение работниками средств индивидуальной защиты (СИЗОД, зрения и рук).	Снижение вредного воздействия химического фактора на рабочем месте			
<i>Складское хозяйство</i>					
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>					
<i>Цех механической обработки слитков</i>					
<i>Производство кремниевых пластин</i>					
<i>Администрация</i>					
<i>Отдел логистики и ресурсообеспечения</i>					
<i>Отдел планирования ремонтов и капитального строительства</i>					
<i>Служба контрольно-измерительных приборов и</i>					

автоматики				
Служба главного механика				
Ремонтно-механический участок Службы главного механика				

Дата составления: 25.08.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Руководитель Отдела охраны труда,
промышленной и пожарной безопасно-
сти

(должность)



(подпись)

Бевзенко Андрей Владимирович

(Ф.И.О.)

10.08.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Административно-
хозяйственного отдела

(должность)



(подпись)

Татаренков Андрей Петрович

(Ф.И.О.)

10.08.20

(дата)

Руководитель Отдела логистики и ре-
сурсообеспечения

(должность)



(подпись)

Морозов Кирилл Олегович


(Ф.И.О.)

10.09.20

(дата)

Руководитель Производства кремние-
вых слитков

(должность)



(подпись)

Смирнова Елена Валентиновна

(Ф.И.О.)

10.09.2020

(дата)

Начальник цеха механической обработ-
ки слитков

(должность)



(подпись)

Лункин Александр Викторович

(Ф.И.О.)

10.09.20

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1848

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Романова Алла Анатольевна

(Ф.И.О.)

25.08.2020

(дата)